

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

ВОЛНА-433

Антенна направленная волновой канал
для радиомодемов диапазона 433 МГц

Антенна ВОЛНА-433
для радиомоделей диапазона 433 МГц



Антенна направленная волновой канал 433 МГц предназначена для систем радиоохраны, телеметрии и радиуправления, радиомоделей и для радиолучительской связи, работающих в диапазоне 433 МГц. Используется в качестве приемопередающей антенны.

Антенна направленная волновой канал 433 МГц хорошо зарекомендовала себя в работе совместно с ПАК Стрелец-Мониторинг.

Антенна типа волновой канал 433МГц Волна-433 отличается высоким коэффициентом усиления.

Возможна разработка и производство антенн и усилителей всевозможных частотных диапазонов по вашему техническому заданию. Специалистами нашей организации наработан богатый опыт в области производства СВЧ

устройств фильтров, малошумящих усилителей, делителей мощности в диапазоне частот от 10 до 18000 МГц для наземной и бортовой аппаратуры, включая системы мобильной связи, системы передачи данных, для научных исследований и т.д.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ: ВОЛНА-433 Коллинеарная			
Electrical Data		Электрические параметры	
Type		Тип	логопериодическая
Frequency Range, MHZ	432-436	Диапазон частот, МГц	432-436
Impedance, Ohm	50 или 75	Сопротивление, Ом	50 или 75
Radiation	Directional	Характеристика направленности	Направленная
Polarization	Horisontal	Поляризация	Горизонтальная
Gain, dBi	11	Коэффициент усиления, dBi	11
BW, MHz	-		-
V.S.W.R. at res. freq	1,3:1	КСВн в рабочей полосе частот	1,3:1
Max. Power, Watt	50	Максимальная мощность, Вт	50
Connection	TNC, F-type	Разъём	TNC, F-тип
Mechanical Data		Механические параметры	
Wing Resistance, Km/h	120	Допустимая ветровая нагрузка, км/ч	120
Size, mm	470x340x30	Габаритные размеры, мм	470x340x30
Weight, gr	1000	Вес, гр	1000
Mounting Mast, mm	35-37	Диаметр мачты, мм	35-37

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

Контакты:

Тел.: (3822) 22-01-87

Е-mail: lab-radio@mail.ru

Сайт: <http://lab-radio.ru>